

Roulements

[illegible]

Distributeur Fabricant	Référence, type de roulement	Dimensions : d, D, B en mm	Charges dynamique et statique en kN	Vitesse graisse, huile tr/min	Limitation : vitesse x diamètre moyen	Durée de vie	Température de fonctionnement	Commentaires
NTN-SNR	4T-32024 Roulement à une rangée de rouleaux coniques.	120, 180, 38	245 / 420	1800 / 2500		+40% de durée de vie comparé à la version en acier trempé à coeur	-40°C à 120°C	Acier de cémentation
NTN-SNR	7905UCG/GN P42	25*42*9	8.15/ 5.75	35000/ 56000	1.6 10 ⁶ Ndm			Gamme au label ULTAGE. Cage en résine phénolique au design optimiser pour une meilleure lubrification => vitesse augmentée et réduction du bruit.
NTN-SNR	Roulements à billes standard et spéciaux, des miniatures aux très grandes dimensions, de type roulements rigides à billes, roulements à contact oblique, roulements à rotule sur billes et butées à billes, pour un large panel d'applications industrielles et automobiles							
NTN-SNR	10X22216EA W33EE	80*140*40	278/287 kN	1200 / 1200		+100% / roulement sphérique standard	-20°C ; +120°C	Roulement étanche
NTN-SNR	RNA6908R	48*62*40	67 / 116 kN	5500/8500			-40°C à 120°C	Roulement à aiguilles de qualité premium, made in Japan

